

连续烧结炉 Conveyor Belt Furnace for Sintering



| | |
|---------|--|
| 加热方式 | <ul style="list-style-type: none"> • 电加热 (热风循环) • 燃气加热 • 石墨加热 |
| 功能叙述与优点 | <ul style="list-style-type: none"> • 均温度优良 ($\pm 5^{\circ}\text{C}$) • 在加热室能自动控温和显示氧含量 • 可依客户需求, 提供炉内不同的充入气体和环境 • 特殊保温节省能源消耗 • 提供高纯度的气体环境, 并减少气体消耗 • 所有工件在炉内收到均匀的热量, 增加产品的均匀性 |
| 使用于 | <ul style="list-style-type: none"> • 钎焊/烧结 • 钎焊硬化 |



Plant

连续烧结炉 Conveyor Belt Furnace for Sintering



| | |
|----------------|---|
| Heating Method | <ul style="list-style-type: none"> • Electric Heating (convection) • Gas Heating • Graphite Heating (in higher temperature) |
| Advantage | <ul style="list-style-type: none"> • Temperature Uniformity ($\pm 5^{\circ}\text{C}$) • Automatic temperature control and oxygen content in the chamber • Accommodate reactive or inert gas atmospheres upon customer's request • Energy efficient design insulation • Ultra-pure atmospheric environment with minimal gas consumption • All treated components undergo the same temperature gradients through the furnace therefore increase product uniformity |
| Application | <ul style="list-style-type: none"> • Sintering • Sintering-Hardening |



Plant

